

PANEL SOBREPUESTO LED CIRCULAR G2

DESCRIPCIÓN DE USO

Equipo sobrepuesto en cielo, circular LED, de uso residencial y profesional.
Reemplaza a los focos de fluorescencia compacta tradicional de forma eficiente.
Recomendado para iluminación general de espacios interiores a mediana altura.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo: Aluminio
Difusor Guía de Luz: Vidrio
Difusor Superficie: PS
Voltaje: 180-240VAC
Frecuencia: 50/60Hz
CRI 70
IP20
Vida Útil: 15.000hrs.
Incluye Transformador (Driver)



Este producto no debe ser instalado con sensores de movimiento o presencia

Código	Descripción	Potencia	Equivalencia	Lúmenes	FP	T°Color
DI203008704	Panel LED Circular 6W 6500K Empotrado Unilux G2	6W	30W	300lm	0,5	6500K
DI203008801	Panel LED Circular 12W 6500K Empotrado Unilux G2	12W	60W	720lm	0,5	6500K
DI203008705	Panel LED Circular 18W 6500K Empotrado Unilux G2	18W	100W	1260lm	0,5	6500K
DI203008802	Panel LED Circular 24W 6500K Empotrado Unilux G2	24W	120W	1680lm	0,5	6500K
DI203008803	Panel LED Circular 6W 6500K Sobrepuesto Unilux G2	6W	30W	300lm	0,5	6500K
DI203008804	Panel LED Circular 12W 6500K Sobrepuesto Unilux G2	12W	60W	720lm	0,5	6500K
DI203008706	Panel LED Circular 18W 6500K Sobrepuesto Unilux G2	18W	100W	1260lm	0,5	6500K
DI203008805	Panel LED Circular 24W 6500K Sobrepuesto Unilux G2	24W	20W	1680m	0,5	6500K
DI203008806	Panel LED Cuadrado 18W 6500K Sobrepuesto Unilux G2	18W	100W	1260lm	0,5	6500K