

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Condensador VarplusCan Standard Duty 15kVar - 400V "

BLRCS150A180B40

Principal

Gama	EasyLogic
Tipo de Producto o Componente	Condensador de servicio estándar
Nombre del Producto	Condensador EasyLogic PFC
Frecuencia de Red	50/60 Hz
nombre de serie	Condensador EasyLogic PFC
contenido de armónicos de la red	$\leq 10 \%$
Parámetros eléctricos	13,5 kvar 380 V 50 Hz 16,2 kvar 380 V 60 Hz 15 kvar 400 V 50 Hz 18 kvar 400 V 60 Hz 16,1 kvar 415 V 50 Hz 19,4 kvar 415 V 60 Hz
tensión máxima admisible	1,1 x Un 8 horas en 24 horas)
capacidad de sobreintensidad continua	1,5 x In
tensión nominal	380...415 V Ac 50/60 Hz

Complementos

pérdidas dieléctricas	$< 0.2 \text{ W/kvar}$
pérdidas de potencia	$< 0,5 \text{ W/kVAr}$
tolerancia sobre o valor de la capacidad	- 5 % a 10 %
test de tensión	2.15 Un Ac entre terminales para 10 s $\leq 660 \text{ V} - 3 \text{ kV Ac}$ entre o terminal y o contenedor para 10 s $\geq 660 \text{ V} - 6 \text{ kV Ac}$ entre o terminal y o contenedor para 10 s
corriente de entrada	200 x In
máxima operación de conmutación por año	5000
Vida de servicio en horas	100000 H
material dieléctrico	Film polipropileno metalizado con una aleación de Zn/Al,
material impregnado	Sin PCB resiba blanda PUR Biodegradable
Tipo De Instalación	Instalación interior
Conexiones - terminales	Terminal tipo Clamptite
Modo De Montaje	Vertical
Diámetro	75 mm
Altura	308 mm
Peso Del Producto	1,3 kg

Ambiente

Estándares	IEC 60831-1 IEC 60831-2
grado de protección IP	Ip20
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
clasif. de temperatura	D
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Humedad Relativa	95 %

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	13,000 cm
Paquete 1 Ancho	13,000 cm
Paquete 1 Longitud	36,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	1,726 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	14,772 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	32
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	68,740 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono 257

Perfil Ambiental del Producto (PEP) [Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje Sí

Embalaje sin plástico Sí

[Directiva RoHS de la UE](#) Cumple

Regulación REACH [Declaración de REACH](#)

Eficacia energética

Productcolabortessavedediado Yes

Use Longer

Extensión de por vida

Repare No

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad [Información de fin de vida útil](#)

Recuperación NA

Etiqueta RAEE  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.