

## CC-765-...

Network Type : MV

### Detector de tensión (AT), serie compacta

#### Utilización:

- Detector de tensión electrónico para uso interior o exterior con alta resistencia a choques y lluvia.
- Tecnología «cabezal capacitivo», ultra compacto.
- Amplio rango de tensión: frecuencia trabajo de 50 y 60 Hz.

#### Características:

- Carcasa robusta en termoplástico.
- Señalización de presencia de tensión por:
  - Diodo electroluminiscente intermitente en rojo.
  - Fuerte señal acústica nominal (67 dB (A) / 1,5 m).
  - Visión 360° con monitor iluminado para optima visibilidad.
- Electrodo de contacto intercambiables.



#### Composición:

- Provisto con 1 cabezal conector para pértigas a escoger:
  - C: hexagonal 12 mm.
  - K universal.
- Versiones [CC-765-44/132](#) y [63/90](#) se entregan con un gancho de Ø 120 mm. Ref [CC-ANT120](#).
- Estuche antichoque con asa incluido.

#### Accesorios adicionales:

- Pértigas recomendadas: serie [CE-4-21](#), [CE-75](#).



Referencia	Descripción		Rango de voltaje	Frecuencia	Peso (kg)
		Equipamiento			
CC-765-2/72-C		C	2 - 7,2 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-2/72-K		K	2 - 7,2 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-3/10-C		C	3 - 10 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-3/10-K		K	3 - 10 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-3/10-U		UDI	3 - 10 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-5/20-C		C	5,5 - 20 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-5/20-K		K	5,5 - 20 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-5/20-U		UDI	5,5 - 20 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-5/15-C		C	5 - 15 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-5/15-K		K	5 - 15 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-10/30-C		C	10 - 30 kV	50 / 60 Hz	0,35

Referencia	Descripción		Rango de voltaje	Frecuencia	Peso (kg)
		Equipamiento			
CC-765-10/30-K		K	10 - 30 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-10/30-U		UDI	10 - 30 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-10/36-C		C	10 - 36 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-10/36-K		K	10 - 36 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-10/36-U		UDI	10 - 36 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-15/45-C		C	15 - 45 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-15/45-K		K	15 - 45 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-20/66-C		C	20 - 66 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-20/66-K		K	20 - 66 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-30/66-K		K	30 - 66 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-44/132-K		K	44 - 132 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-44/132-C		C	44 - 132 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-63/90-C		C	63 - 90 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-63/90-K		K	63 - 90 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-765-25-C		C	25 kV	50 / 60 Hz	0,45
CC-765-03-10-M-3		-	3 - 10 kV	50 / 60 Hz	0,350