



C(D)RB2*W10~40-Z, Actuador de giro, Tipo paleta CRB2BS40-180SZ

Ficha técnica

Información general de la serie

- Modelo estándar.
- Conexionado en la superficie plana.
- Numerosas variaciones de forma del extremodel eje (6 tipos).

Especificaciones estándar

Tipo de eje estándar	S (Eje simple con un lado plano)
Ángulo de rotación, paleta	180S (Ángulo: 180 Paleta simple)
Conexión	Lado
Detector magnético	Sin detector
Número	2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector)
Imán	Ninguno
Montaje	B (Básico)
Ángulo de Rotación regulable	Ninguno
Cable o conector precableado	0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético)
Tamaño	40 mm
Fluido	Aire (sin lubricación)
Temperatura máxima del fluido	60 °C
Temperatura mínima del fluido	5 °C
Temperatura ambiente máxima	60 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C
Número de conexiones neumáticas	2 uds.
Forma geométrica del émbolo	Vástago simple
Peso	0.400 Kg

Información adicional

Catálogo

[CRB2-C_ES.pdf](#)

Operation manuals

[OM_CRB2_OM00001EN-B.pdf](#)