SELEC
SOLUCIONES ELÉCTRICAS

CONECTOR N MACHO SERIE 195 CRIMP

ELÉCTRICA	
Impedancia	50 ohms
Rango de frecuencia	DC ~ 11 GHz
Tensión nominal	1500 Volts Peak
Voltaje que soporta dieléctrico	2500 Volts RMS
Pérdida de inserción	0.20 dB Max.
MATERIAL	
Cuerpo	Latón niquelado
Contacto	Latón chapado en oro
Aislante	TFE
Contera	Latón niquelado
MECÁNICA	
Accesorio Cable	Hex Braid Crimp
Director Adjunto del Centro	Crimp o soldadura
Retención de Cable	30 libras. Jale
Apareamiento	5 / 8-24 Fuerza roscar
Par de acoplamiento	15 pulgadas libras Max.
AMBIENTAL	
Temperatura	-67 ° F a 185 ° F (-55 ° C a 85 ° C)
Resistente a la intemperie	N-Type conectores son de mal tiempo por Diseño
RoHS	Sí
Corrosión	MIL-STD. 202 Método 101 (Condición de prueba de C)
Temperatura Ciclismo	MIL-STD. 202 Método 102 (Condición de prueba de C)
Altitud	MIL-STD. 202 Método 105 (Condición de prueba de C)
Vibración	MIL-STD. 202 Método 204 (Condición de prueba B)
Resistencia a la humedad	MIL-STD. 202 Método 102 (Condición de prueba de C)

Avenida Pedro de Valdivia 273
Oficina 1411, Providencia
info@selec.cl
www.selec.cl
56 954682941