

PISTOLA DE SOPLADO - CON GRAN FUERZA DE SOPLADO SILVENT 4020-L

Número de artículo: 40200169064, 40200269064

SILVENT 4020-L se entrega sin regulación de la potencia de soplado. Es adecuada para aplicaciones en que siempre es necesario utilizar la potencia de soplado máxima del 100%. Por lo demás, tiene las mismas prestaciones que el modelo 4020-LF.



Datos técnicos

Sustituye tubería Ø (mm)	25
Fuerza de soplado (N)	100.0
Consumo de aire (Nm³/h)	532
Nivel sonoro (dB(A))	118
Tecnología de boquilla	Laval
Material boquilla	1.4305 (303)
Conexión	G 3/4"
Tipo de conexión	Interior
Peso (g)	770
Temp. Máxima (°C)	70
Presión máx de op. (MPa)	0.7

Especificaciones técnicas

Consulte la información básica sobre los datos técnicos. [Leer más](#)

Beneficios al remplazar una tubería de aire.

Sustituye tubería Ø (mm)	25	
Reducción ruido	13 [dB(A)]	60%
Ahorro energía	627 [Nm³/h]	54%

Especificación de material: EN AB 43200, EN AW 2011 T8, EN 10088-3, NBR, PC, TPU
EN AW 6082, EN 1.4305

Propiedades de soplado a diferentes presiones

Presión (kPa)	200	400	600
Fuerza de soplado (N)		72.6	125.9
Consumo de aire (Nm³/h)		399.0	657.0
Nivel sonoro (dB(A))		113.0	120.0



Hola, estaríamos encantados de ayudarte si tienes una pregunta.