

VARISTOR DE OXIDO TDK

MARCA **TDK** MODELO **B72214S0681K101**

Varistores de óxido metálico serie estándar

MOV con recubrimiento de epoxi radial estándar con cables de cobre estañado.

- Cables de cable de cobre estañado con un cuerpo cerámico recubierto de resina epoxi
- Valor nominal para corriente de transitorios (8/20 μ s) y para energía (2 ms)

Supresores de Transitorios de Tensión (MOV)

Certificados

UL, CSA, VDE



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Marca: TDK

Tipo de producto: Varistor de oxido metálico

Tensión de Ruptura: 1100 V

Tensión de sujeción VC: 2970V

Corriente de sujeción: 50A

Tipo de Montaje: Lead

Serie: Standard

Tensión AC Máxima: 1100V ac

Diámetro: 15.5mm

Tensión DC Máxima: 1465V dc

Corriente de sobretensión máxima: 4500A

Capacidad: 180pF

Mínima Temperatura de Funcionamiento: 40°C

Longitud: 44mm

Máxima Temperatura de Funcionamiento: 85°C

Certificaciones y estándares: IEC, CSA, VDE, UL, CQC

Paso: 7.5mm

Energía nominal: 1J

Estándar de automoción: No