

ENERFASE HR12-104W

Descripción

La Batería Enersafe 12V/26Ah es una solución de energía confiable y eficiente, diseñada para satisfacer las necesidades de aplicaciones que requieren un alto rendimiento y durabilidad. Con un modelo específico, el **HR12-104W**, esta batería se destaca por su capacidad de **104W** a un ritmo de descarga de 15 minutos, lo que la convierte en una opción ideal para sistemas de respaldo y aplicaciones de alta demanda.

Con unas dimensiones de **166±1mm x 176±1mm x 125±1mm**, esta batería es compacta y fácil de instalar en diversos entornos. Su peso aproximado de **8.6 Kg** (con una tolerancia del ±5.0%) asegura que sea lo suficientemente robusta para soportar condiciones exigentes, mientras que su resistencia interna de **8.0 mΩ** garantiza un rendimiento óptimo.

La **corriente máxima de descarga** de **260A** durante 5 segundos y una corriente de cortocircuito de **980A** hacen de esta batería una opción potente para aplicaciones críticas. Además, su esperanza de vida útil de **8 años** en servicio de flotación asegura que los usuarios puedan confiar en su rendimiento a largo plazo.

La batería Enersafe también cuenta con un rango de temperatura de operación que va desde **-20℃ hasta 60℃** para descarga, y de **0℃ a 50℃** para carga, lo que la hace adecuada para diversas condiciones ambientales. Su voltaje de flotación se sitúa entre **13.7 V y 13.9 V** a 25℃, con compensaciones de temperatura que aseguran un rendimiento constante.

Fabricada con materiales de alta calidad, como **A.B.S. UL94-HB** y **UL94-V0** opcional, esta batería cumple con las certificaciones **ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, MH 28539** y **CE**, garantizando su

Avenida Pedro de Valdivia 273
Oficina 1411, Providencia
info@selec.cl
www.selec.cl
56 954682941

fiabilidad y seguridad. Además, se recomienda que las baterías de plomo ácido reguladas por válvula (VRLA) se almacenen por hasta **6 meses** a 25℃, con una relación de autodescarga mensual inferior al **3%** a la misma temperatura.

Para maximizar su rendimiento, es aconsejable cargar la batería antes de su uso. Con una garantía de **12 meses contra defectos de origen**, la Batería Enersafe 12V/26Ah es una opción excepcional para quienes buscan una fuente de energía confiable y de larga duración.

Características:

- **Marca:** Enersafe
- **Modelo:** HR12-104W
- **SKU:** BATENER12V26AH
- **Capacidad:** 104W@15min-rate to 1.67V per cell @25℃
- **Peso:** Approx. 8.6 Kg (Tolerance±5.0%)
- **Resistencia Interna:** Approx. 8.0 mΩ
- **Terminal:** F13(M5)
- **Corriente máxima descarga:** 260A (5 sec)
- **Corriente Cortocircuito:** 980A
- **Esperanza vida Util:** 8 años
- **Max. Corriente carga:** 7.8 A
- **Capacidad Referencia:** C10 24.5AH, C20 26.0AH
- **Voltaje de Flotación:** 13.7 V~13.9 V @ 25℃ Temperature Compensation: -3mV/℃/Cell
- **Voltaje Ecualización:** 14.6 V~14.8 V @ 25℃ Temperature Compensation: -4mV/℃/Cell
- **Rango Temperatura Operación:** Discharge: -20℃~60℃, Charge: 0℃~50℃, Storage: -20℃~60℃
- **Temperatura Normal de Operación:** 25℃±5℃
- **Material:** A.B.S. UL94-HB UL94-V0 Optional.
- **Certificación:** ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, MH 28539, CE
- **Recomendaciones:** Las baterías de plomo ácido reguladas por válvula (VRLA) de Ritar pueden

almacenarse por hasta 6 meses a 25 ℃ y luego recargar es recomendado. La relación de autodescarga mensual es menor del 3% a 25 ℃. Cargue las baterías antes de usarlas.

- **Dimensiones:** 166±1mm x 176±1mm x 125±1mm (Largo x Ancho x Alto)

Avenida Pedro de Valdivia 273
Oficina 1411, Providencia
info@selec.cl
www.selec.cl
56 954682941